



NASTRO BUTILE ALLUMINIO ESTENSIBILE CB 192

Descrizione

Impiego: è una membrana di raccordo ideale per la sigillatura delle connessioni nei tetti e il prodotto si adatta perfettamente alle geometrie irregolari di camini, abbaini, lucernai, grondaie e ogni altro elemento sporgente dal tetto.

Comportamento: il nastro è stato studiato e messo a punto come accessorio per la realizzazione di colmi, converse e contorni di comignoli.

Caratteristiche: è autoadesivo e auto-sigillante, resistente ai raggi U.V.

Cod. 610014605300



Caratteristiche

Larghezza	250-300-450 mm
Lunghezza	5 mt
Spessore	1,2 mm
Colore	arancio/bianco
Peso	1,4 g/cm ³
Carico di rottura	Longitudinale > 150 N / 50 mm trasversale > 150 N / 50 mm
Capacità di estensione	Longitudinale > 60% + 20% trasversale > 20%
Adesività	a 90° > 70 N
Temperatura di lavorazione	0°C fino a +40°C
Temperatura di impiego	-30°C fino a +80°C
Resistenza alla pressione	0.66 kN/m
Rotoli	8 pz



Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO BUTILE ALLUMINIO ESTENSIBILE CB 192 per la sigillatura delle connessioni nei tetti.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.