



BI NASTRO BUTILICO BIADESIVO TAPE 415/15

Descrizione

Impiego: adatto per sigillature di giunti legno/legno, fissaggio di teli traspiranti, sigillatura di giunti per l'impermeabilizzazione in costruzioni di legno.

Comportamento: è ammortizzante e smorzante di vibrazioni ed è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia.

Caratteristiche: se la superficie di posa è porosa, applicare una mano di Primer in ragione di +/- 250 gr/mq. Ha un'ottima adesività a freddo, buone caratteristiche meccaniche e grande stabilità al calore. Nastro per la classificazione energetica dei fabbricati in classe A.

Cod. 610014701530

**Scatola
18 rt**



Caratteristiche

Larghezza	9-15 mm
Lunghezza	30 mt
Spessore	1,5 mm
Colore	antracite
Peso	1,4 g/cm ³
Adesività	a 90° > 55 N
Temperatura di lavorazione	+5°C fino a +40°C
Temperatura di impiego	-30°C fino a +80°C
Resistenza alla pressione	0.66 kN/m

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO BUTILICO BIADESIVO 415 per sigillature di giunti legno/legno.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.