



CORDONCINO BUTILICO CF800

Descrizione

Impiego: sigillante per applicazioni in campo della costruzione con il metodo BlockHouse, sigillatura e impermeabilizzazione di punti di perdita, ammortizzante e smorzante di vibrazioni.

Comportamento: è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia. Le superfici su cui posare il prodotto devono essere asciutte, pulite e libere da impurità e tracce di solventi.

Caratteristiche: è auto-amalgamante e auto-sigillante, impermeabili all'acqua e al vapore. Solvent free e Easy peel.

Nastro per la classificazione energetica dei fabbricati in classe A.

Cod. 610014800806

Rotoli 12 pz



Caratteristiche

Larghezza	9-15 mm
Lunghezza	30 mt
Ø	8 mm
Colore	antracite
Peso	1,4 g/cm ³
Capacità di estensione	> 15%
Adesività	a 90° > 90 N
Temperatura di lavorazione	+5°C fino a +40°C
Temperatura di impiego	-30°C fino a +80°C
Resistenza alla pressione	0.66 kN/m

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del CORDONCINO BUTILICO CF800 per applicazioni in campo della costruzione con il metodo BlockHouse.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.