



## ADESIVO POLIURETANICO KONSOLID 12 KG

### Descrizione

Collante liquido igroindurente monocomponente a base di resine poliuretatiche ad alte prestazioni, che si espande senza spingere, garantendo un'adesione ottimale al legno. È facile da applicare e ideale per il consolidamento di vecchi solai, contribuendo a ridurre il peso sulle murature perimetrali.

Per l'assemblaggio si consiglia l'impiego di almeno 12 viti/m<sup>2</sup> a testa svasata piana e filettatura parziale, con diametro minimo di 4,5 mm (tipo BMV121045 o WCS122045), per assicurare un corretto serraggio.

**Cod. 640025011201**

**Scatola  
1 pz**



### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera a mezzo spatola dentata di adesivo poliuretatico monocomponente strutturale "KONSOLID" codice 640025011201, garantendo una quantità di prodotto da 140 a 180 gr/mq ed una adeguata pressione di serraggio a mezzo viti al fine di realizzare una struttura in legno sovrapposta a strati monolitica. Il tutto fissato alla sottostante struttura lignea con viti tipo "WCS022" e/o viti tipo "BMV621".

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*



### Caratteristiche

<b>Peso</b>	12 kg
<b>Colore</b>	Da incolore a debolmente paglierino.
<b>Resa con 12kg di prodotto</b>	Ca. 66 a 85 mq.
<b>Temperatura di lavorazione e temperatura dei materiali</b>	Suggerita $\geq 20^{\circ}\text{C}$ (al di sotto tempo di incollaggio più lungo).
<b>Applicazione</b>	Con spatola dentata. 6 mesi dalla data di produzione, a $20^{\circ}\text{C}$ in luogo asciutto ed imballo originale.
<b>Stoccaggio</b>	