



## BI VITE X CARP AUTOF TX 4.0X 70 P ZB C

### Descrizione

Vite per carpenteria zincata bianca con testa svasata piana e filettatura parziale con caratteristiche geometriche distintive per un facile avvitarlo su qualsiasi elemento in legno. La punta perforante con filetto mordente e la fresa a fine filetto riducono notevolmente la forza necessaria per avvitarlo. Conforme alla norma EN 14592.



**Cod. BMV1210400700**

**Scatola 200 pz**



### Caratteristiche

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Ø</b>                  | 4,0 mm              |
| <b>Lunghezza</b>          | 70 mm               |
| <b>Lunghezza filetto</b>  | 40 mm               |
| <b>Tipo testa</b>         | testa svasata piana |
| <b>Ø Testa</b>            | 8 mm                |
| <b>Inserto</b>            | Tx 20               |
| <b>Materiale</b>          | acciaio al carbonio |
| <b>Finitura</b>           | zincato bianco      |
| <b>Classe di servizio</b> | 1-2                 |
| <b>Certificazione</b>     | DOP-0672            |

Dati tecnici viti TSP ZB BMV121... Ø 4 mm

|   |                       |                   |                    |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Diametro  | d                     | mm                | 4                  |
| Lunghezza   | L                     | mm                | 70-80              |
| Momento di snervamento                                  | $M_{y,k}$             | Nmm               | 2220               |
| Resistenza a estrazione                                 | $f_{ak,k}$            | N/mm <sup>2</sup> | 14,7 <sup>1)</sup> |
| Resistenza caratteristica alla penetrazione della testa | $f_{head,k}$          | N/mm <sup>2</sup> | 13,9 <sup>3)</sup> |
| Resistenza caratteristica a trazione                    | $f_{tens,k}$          | N/mm <sup>2</sup> | 5,1                |
| Resistenza caratteristica a torsione                    | $f_{tor,k}/R_{tor,k}$ | Nm/Nm             | 4,9                |

<sup>1)</sup>  $\rho_k$  [kg/m<sup>3</sup>] 350

<sup>3)</sup>  $\rho_k$  [kg/m<sup>3</sup>] 380



**Cod. 504243005306**  
BI INSERTO Tx 20 mm25



**Cod. 504243005418**  
BI INSERTO Tx 20 mm50

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di viti per carpenteria TSP in acciaio al carbonio zincate bianche Ø 4,0 mm x 70 mm codice BMV1210400700 per il fissaggio legno/legno complete di certificazione,

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.