



STARDRIVE GPR TPS 8 X500

Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione

Caratteris

tiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. BMV1210805001 **Scatola 50 pz**



Caratteristiche

Riferimento Certificazione	ETA 12/0374
Ø	8 mm
Inserto	Tx 40
Lunghezza	500 mm
Ø filetto	15 mm
Spessore	300 mm
Tipo testa	testa svasata piana
Estrazione	8,56 kN
Penetrazione	7,04 kN
Taglio 1	7.17
Taglio 2	6.28
Taglio 3	4.69
Taglio 4	4.96
Certificazione	ETA 12/0374
Lunghezza filetto	100 mm



Cod. BMV121080002
SOTTOVITE STAMPATA D. 8x28 ZB



Cod. BMV121100002
SOTTOVITE STAMPATA D.10x36 ZB



Cod. BMV121120002
SOTTOVITE STAMPATA D.12x42 ZB

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno STARDRIVE GPR TPS 8 x500 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 40 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.