



TRUCIOLARE RAPID TSP 12 X450



Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. BMV1221204501 **Scatola 25 pz**

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Ø | 12 mm |
| Lunghezza | 450 mm |
| Inserto | Tx 40 |
| Ø filetto | 12 mm |
| Spessore | 236 mm |
| Tipo testa | testa svasata piana |
| Estrazione | 15,38 kN |
| Penetrazione | 4,54 kN |
| Taglio 1 | 13.54 |
| Taglio 2 | 11.68 |
| Taglio 3 | 6.68 |
| Taglio 4 | 7.23 |
| Certificazione | ETA 12/0374 |
| Lunghezza filetto | 144 mm |



Cod. BMV1211200002
SOTTOVITE STAMPATA D.12x42 ZB

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno TRUCIOLARE RAPID TSP 12 x450 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 40 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.