



STARDRIVE GPR TBT 8 X120

Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH0220801201

Scatola 50 pz



Caratteristiche

Riferimento Certificazione	ETA 12/0373
Ø	8 mm
Inserto	Tx 40
Lunghezza	120 mm
Ø filetto	20 mm
Spessore	66 mm
Tipo testa	testa bombata tonda
Estrazione	4,62 kN
Penetrazione	7,04 kN
Taglio 1	6.18
Taglio 2	5.3
Taglio 3	4.09
Taglio 4	4.35
Certificazione	ETA 12/0373
Lunghezza filetto	54 mm

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno STARDRIVE GPR TBT 8 x120 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 40 e testa bombata tonda con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.