



STARDRIVE GPR TBT 8 X160

Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH0220801601

Scatola 50 pz



Caratteristiche

Riferimento Certificazione	ETA 12/0373
Ø	8 mm
Inserto	Tx 40
Lunghezza	160 mm
Ø filetto	20 mm
Spessore	76 mm
Tipo testa	testa bombata tonda
Estrazione	7,19 kN
Penetrazione	7,04 kN
Taglio 1	6.82
Taglio 2	5.94
Taglio 3	4.69
Taglio 4	4.96
Certificazione	ETA 12/0373
Lunghezza filetto	84 mm

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno STARDRIVE GPR TBT 8 x160 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 40 e testa bombata tonda con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.