



STARDRIVE GPR TBT 8 X240

Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH0220802401

Scatola 50 pz



Caratteristiche

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Riferimento Certificazione | ETA 12/0373 |
| Ø | 8 mm |
| Inserto | Tx 40 |
| Lunghezza | 240 mm |
| Ø filetto | 20 mm |
| Spessore | 140 mm |
| Tipo testa | testa bombata tonda |
| Estrazione | 8,56 kN |
| Penetrazione | 7,04 kN |
| Taglio 1 | 7.17 |
| Taglio 2 | 6.28 |
| Taglio 3 | 4.69 |
| Taglio 4 | 4.96 |
| Certificazione | ETA 12/0373 |
| Lunghezza filetto | 100 mm |

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno STARDRIVE GPR TBT 8 x240 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 40 e testa bombata tonda con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.