



## STARDRIVE GPR TPS TX10 ZB 3 X 16 T



### Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare.

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione.

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

**Cod. SSH1210300169**

**Scatola 2000 pz**

### Caratteristiche

<b>Riferimento Certificazione</b>	ETA 12/0373
<b>Ø</b>	3 mm
<b>Inserto</b>	Tx 10
<b>Lunghezza</b>	16 mm
<b>Ø filetto</b>	6 mm
<b>Tipo testa</b>	testa svasata piana
<b>Certificazione</b>	ETA 12/0373



**Cod. BMV1210600002**  
SOTTOVITE TORNITA DA 6 mm



**Cod. BMV1210800002**  
SOTTOVITE TORNITA DA 8 mm



**Cod. BMV1211000002**  
SOTTOVITE TORNITA DA 10 mm



**Cod. BMV1211200002**  
SOTTOVITE TORNITA DA 12 mm

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno STARDRIVE GPR TPS 3 x 16 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 10 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.