



STARDRIVE GPR TPS 3 X 25

Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare. Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione.

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH1210300259

Scatola 2000 pz



Caratteristiche

Riferimento Certificazione	ETA 12/0375
Ø	3 mm
Inserto	Tx 10
Lunghezza	25 mm
Ø filetto	6 mm
Tipo testa	testa svasata piana
Certificazione	ETA 12/0375



Cod. BMV1210600002
SOTTOVITE TORNITA DA 6 mm



Cod. BMV1210800002
SOTTOVITE TORNITA DA 8 mm



Cod. BMV1211000002
SOTTOVITE TORNITA DA 10 mm



Cod. BMV1211200002
SOTTOVITE TORNITA DA 12 mm

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno STARDRIVE GPR TPS 3 x 25 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 10 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.