



STARDRIVE GPR TPS 3,5 X 35

Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare. Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione.

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH1210350350

Scatola 1000 pz



Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|--|
| Riferimento | ETA 12/0381 |
| Certificazione | ETA 12/0381 |
| Ø | 3,5 mm |
| Inserto | Tx 10 |
| Lunghezza | 35 mm |
| Ø filetto | 7 mm |
| Tipo testa | testa svasata piana |
| Certificazione | ETA 12/0381 |
| Nome articolo | STARDRIVE GPR TPS 3,5 x 35 |
| Descrizione articolo | Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore |

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno STARDRIVE GPR TPS 3,5 x 35 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 10 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.