



STARDRIVE GPR TPS 4 X 50

Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare. Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione.

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH1210400500

Scatola 500 pz



Caratteristiche

Riferimento	ETA 12/0385
Certificazione	ETA 12/0385
Ø	4 mm
Inserto	Tx 20
Lunghezza	50 mm
Ø filetto	8 mm
Spessore	20 mm
Tipo testa	testa svasata piana
Estrazione	1,78 kN
Penetrazione	1,09 kN
Taglio 1	1.58
Taglio 2	1.58
Taglio 3	a)
Taglio 4	a)
Certificazione	ETA 12/0385
Lunghezza filetto	30 mm
Nome articolo	STARDRIVE GPR TPS 4 x 50
Descrizione articolo	Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno STARDRIVE GPR TPS 4 x 50 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 20 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.