



STARDRIVE GPR TPS 4,5X 60

Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare. Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione.

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH1210450600

Scatola 250 pz



Caratteristiche

Riferimento	ETA 12/0374
Certificazione	ETA 12/0374
Ø	4,5 mm
Inserto	Tx 20
Lunghezza	60 mm
Ø filetto	9 mm
Spessore	31 mm
Tipo testa	testa svasata piana
Estrazione	1,8 kN
Penetrazione	1,43 kN
Taglio 1	1.91
Taglio 2	1.91
Taglio 3	1.39
Taglio 4	1.39
Certificazione	ETA 12/0374
Lunghezza filetto	29 mm
Nome articolo	STARDRIVE GPR TPS 4,5x 60
	Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare
	Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione
	Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore
Descrizione articolo	Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno STARDRIVE GPR TPS 4,5x 60 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 20 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.