



## STARDRIVE GPR TPS 4,5X 70

### Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH1210450700

Scatola 200 pz



### Caratteristiche

<b>Riferimento Certificazione</b>	ETA 12/0374
<b>Ø</b>	4,5 mm
<b>Inserto</b>	Tx 20
<b>Lunghezza</b>	70 mm
<b>Ø filetto</b>	9 mm
<b>Spessore</b>	31 mm
<b>Tipo testa</b>	testa svasata piana
<b>Estrazione</b>	2,42 kN
<b>Penetrazione</b>	1,43 kN
<b>Taglio 1</b>	2.07
<b>Taglio 2</b>	2.07
<b>Taglio 3</b>	1.39
<b>Taglio 4</b>	1.39
<b>Certificazione</b>	ETA 12/0374
<b>Lunghezza filetto</b>	39 mm



**Cod. BMV1210600002**  
SOTTOVITE TORNITA DA 6



**Cod. BMV1210800002**  
SOTTOVITE TORNITA DA 8



**Cod. BMV1211000002**  
SOTTOVITE TORNITA DA 10



**Cod. BMV1211200002**  
SOTTOVITE TORNITA DA 12

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno STARDRIVE GPR TPS 4,5x70 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 20 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.