



STARDRIVE GPR TPS 5 X100

Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare. Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione.

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH1210501000

Scatola 100 pz



Caratteristiche

Riferimento	ETA 12/0374
Certificazione	ETA 12/0374
Ø	5 mm
Inserto	Tx 25
Lunghezza	100 mm
Ø filetto	10 mm
Spessore	45 mm
Tipo testa	testa svasata piana
Estrazione	3,74 kN
Penetrazione	1,46 kN
Taglio 1	2.68
Taglio 2	2.68
Taglio 3	1.6
Taglio 4	1.6
Certificazione	ETA 12/0374
Lunghezza filetto	55 mm
Nome articolo	STARDRIVE GPR TPS 5 x100
Descrizione articolo	Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno STARDRIVE GPR TPS 5 x100 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 25 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.