



STARDRIVE GPR TPS 10 X180

Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare. Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione.

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH1211001801

Scatola 50 pz



Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|--|
| Riferimento | ETA 12/0374 |
| Certificazione | ETA 12/0374 |
| Ø | 10 mm |
| Inserto | Tx 40 |
| Lunghezza | 180 mm |
| Ø filetto | 18,5 mm |
| Spessore | 80 mm |
| Tipo testa | testa svasata piana |
| Estrazione | 9,5 kN |
| Penetrazione | 4,18 kN |
| Taglio 1 | 9.09 |
| Taglio 2 | 7.86 |
| Taglio 3 | 4.92 |
| Taglio 4 | 5.29 |
| Certificazione | ETA 12/0374 |
| Lunghezza filetto | 100 mm |
| Nome articolo | STARDRIVE GPR TPS 10 x180 |
| | Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare |
| | Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione |
| | Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore |
| Descrizione articolo | Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore |

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno STARDRIVE GPR TPS 10 x180 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 40 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.