



## VITE PER CARPENTERIA FILETTO TOTALE TC 8 X120



### Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di lementi in legno massiccio che lamellare

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione

Caratterisitiche: hanno una connessione invisibile, un filetto mordente ad alte prestazioni e ha un'assenza di ponti termici

**Cod. SSH6220801207      Scatola 50 pz**

### Caratteristiche

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Riferimento Certificazione</b> | ETA 12/0373      |
| <b>Ø</b>                          | 8 mm             |
| <b>Inserto</b>                    | Tx 40            |
| <b>Lunghezza</b>                  | 120 mm           |
| <b>Ø filetto</b>                  | 3,71 mm          |
| <b>Spessore</b>                   | 51 mm            |
| <b>Tipo testa</b>                 | testa cilindrica |
| <b>Forza 1 vite</b>               | 7,41 kN          |
| <b>Forza 2 coppie</b>             | 14,32 kN         |
| <b>Forza 3 coppie</b>             | 21,07 kN         |
| <b>Certificazione</b>             | ETA 12/0373      |
| <b>Lunghezza filetto</b>          | 110 mm           |



**Cod. SSH6220010001**  
DIMA PER INSERIMENTO VITI

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno VITE PER CARPENTERIA FILETTO TOTALE TC 8 x120 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 40 e testa cilindrica con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*