



## VITE PER CARPENTERIA FILETTO TOTALE TC 8 X160



### Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di lementi in legno massiccio che lamellare

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione

Caratterisitiche: hanno una connessione invisibile, un filetto mordente ad alte prestazioni e ha un'assenza di ponti termici

**Cod. SSH6220801607**

**Scatola 50 pz**

### Caratteristiche

<b>Riferimento Certificazione</b>	ETA 12/0373
<b>Ø</b>	8 mm
<b>Inserto</b>	Tx 40
<b>Lunghezza</b>	160 mm
<b>Ø filetto</b>	5,18 mm
<b>Spessore</b>	65 mm
<b>Tipo testa</b>	testa cilindrica
<b>Forza 1 vite</b>	10,37 kN
<b>Forza 2 coppie</b>	20,02 kN
<b>Forza 3 coppie</b>	29,49 kN
<b>Certificazione</b>	ETA 12/0373
<b>Lunghezza filetto</b>	150 mm



**Cod. SSH6220010001**  
DIMA PER INSERIMENTO VITI

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno VITE PER CARPENTERIA FILETTO TOTALE TC 8 x160 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 40 e testa cilindrica con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*