



TRUCIOLARE RAPID TSP 12 X120

Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH8221201201

Scatola 25 pz



Caratteristiche

Riferimento Certificazione	ETA 12/0374
Ø	12 mm
Inserto	Tx 40
Lunghezza	120 mm
Ø filetto	21 mm
Spessore	36 mm
Tipo testa	testa svasata piana
Estrazione	8,97 kN
Penetrazione	4,54 kN
Taglio 1	11.94
Taglio 2	10.08
Taglio 3	4.81
Taglio 4	5.74
Certificazione	ETA 12/0374
Lunghezza filetto	84 mm



Cod. BMV1211200002
SOTTOVITE TORNITA DA 12 mm

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno TRUCIOLARE RAPID TSP 12 x120 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 40 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.