



TRUCIOLARE RAPID TSP 12 X160

Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH8221201601

Scatola 25 pz



Caratteristiche

Riferimento Certificazione	ETA 12/0374
Ø	12 mm
Inserto	Tx 40
Lunghezza	160 mm
Ø filetto	21 mm
Spessore	60 mm
Tipo testa	testa svasata piana
Estrazione	10,68 kN
Penetrazione	4,54 kN
Taglio 1	12.36
Taglio 2	10.51
Taglio 3	6.04
Taglio 4	6.55
Certificazione	ETA 12/0374
Lunghezza filetto	100 mm



Cod. BMV1211200002
SOTTOVITE TORNITA DA 12 mm

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno TRUCIOLARE RAPID TSP 12 x160 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 40 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.