



## TRUCIOLARE RAPID TSP 12 X320



### Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

**Cod. SSH8221203201**      **Scatola 25 pz**

### Caratteristiche

<b>Riferimento Certificazione</b>	ETA 12/0374
<b>Ø</b>	12 mm
<b>Inserto</b>	Tx 40
<b>Lunghezza</b>	320 mm
<b>Ø filetto</b>	12 mm
<b>Spessore</b>	176 mm
<b>Tipo testa</b>	testa svasata piana
<b>Estrazione</b>	15,38 kN
<b>Penetrazione</b>	4,54 kN
<b>Taglio 1</b>	13.54
<b>Taglio 2</b>	11.68
<b>Taglio 3</b>	6.68
<b>Taglio 4</b>	7.23
<b>Certificazione</b>	ETA 12/0374
<b>Lunghezza filetto</b>	144 mm



**Cod. BMV1211200002**  
SOTTOVITE STAMPATA D.12x42 ZB

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno TRUCIOLARE RAPID TSP 12 x320 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 40 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*