



## TRUCIOLARE RAPID TSP 12 X360

### Descrizione

Impiego: assemblaggio sia di elementi in legno massiccio che lamellare

Comportamento: hanno una forte resistenza all'estrazione, al taglio, al rifollamento e alla corrosione

Caratteristiche: hanno una punta perforante, un inserto profondo, una fresa a fine filetto e una resistenza in nebbia salina fino a 96 ore

Cod. SSH8221203601

Scatola 25 pz



### Caratteristiche

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Riferimento Certificazione</b> | ETA 12/0374         |
| <b>Ø</b>                          | 12 mm               |
| <b>Inserto</b>                    | Tx 40               |
| <b>Lunghezza</b>                  | 360 mm              |
| <b>Ø filetto</b>                  | 21 mm               |
| <b>Spessore</b>                   | 216 mm              |
| <b>Tipo testa</b>                 | testa svasata piana |
| <b>Estrazione</b>                 | 15,38 kN            |
| <b>Penetrazione</b>               | 4,54 kN             |
| <b>Taglio 1</b>                   | 13.54               |
| <b>Taglio 2</b>                   | 11.68               |
| <b>Taglio 3</b>                   | 6.68                |
| <b>Taglio 4</b>                   | 7.23                |
| <b>Certificazione</b>             | ETA 12/0374         |
| <b>Lunghezza filetto</b>          | 144 mm              |



Cod. BMV1211200002  
SOTTOVITE TORNITA DA 12 mm

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della vite per legno TRUCIOLARE RAPID TSP 12 x360 per fissaggio di elementi su legno con inserto Tx 40 e testa svasata piana con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.