



## BI VITE PER LEGNO TBT T30 ZG 6 X 160

### Descrizione

Vite per carpenteria con testa bombata tonda zincata gialla con caratteristiche geometriche distintive per un facile avvvitamento su qualsiasi elemento in legno. La punta perforante con filetto mordente e la fresa a fine filetto riducono notevolmente la forza necessaria per avvvitare. Conforme alla norma EN 14592



**Cod. WCS0220601600      Scatola 100 pz**



### Caratteristiche

<b>Ø</b>	6 mm
<b>Lunghezza</b>	160 mm
<b>Lunghezza filetto</b>	80 mm
<b>Tipo testa</b>	testa bombata tonda
<b>Ø Testa</b>	15 mm
<b>Inserto</b>	Tx 30
<b>Materiale</b>	acciaio al carbonio
<b>Finitura</b>	zincata gialla
<b>Classe di servizio</b>	1 - 2
<b>Certificazione</b>	DoP-0612

### dati tecnici viti TBT ZG WCS022.... Ø 6 mm

Diametro	d	mm	6
Lunghezza	L	mm	70-160
Momento di snervamento	$M_{v,k}$	Nmm	9300
Resistenza a estrazione	$f_{ax,k}$	N/mm <sup>2</sup>	13,92 <sup>1)</sup>
Resistenza caratteristica alla penetrazione della testa	$f_{head,k}$	N/mm <sup>2</sup>	24,74 <sup>3)</sup>
Resistenza caratteristica a trazione	$f_{tens,k}$	N/mm <sup>2</sup>	13,31
Resistenza caratteristica a torsione	$f_{tor,k}/R_{tor,k}$	N/mm <sup>2</sup>	3,76

<sup>1)</sup>  $p_k$  [kg/m<sup>3</sup>] 350

<sup>3)</sup>  $p_k$  [kg/m<sup>3</sup>] 380



**Cod. 504243005312**  
BI INSERTO Tx 30 mm25



**Cod. 504243005427**  
BI INSERTO Tx 30 mm50

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di viti per carpenteria TBT in acciaio al carbonio zincate bianche Ø 6x160 mm codice WCS0220601600 per il fissaggio legno/legno complete di certificazione.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.