



BI VITE PER LEGNO TBT T30 ZG 6 X 200

Descrizione

Vite per carpenteria con testa bombata tonda zincata gialla con caratteristiche geometriche distintive per un facile avvvitamento su qualsiasi elemento in legno. La punta perforante con filetto mordente e la fresa a fine filetto riducono notevolmente la forza necessaria per avvvitare. Conforme alla norma EN 14592



Cod. WCS0220602000 Scatola 100 pz



Caratteristiche

Ø	6 mm
Lunghezza	200 mm
Lunghezza filetto	80 mm
Tipo testa	testa bombata tonda
Ø Testa	15 mm
Inserto	Tx 30
Materiale	acciaio al carbonio
Finitura	zincata gialla
Classe di servizio	1 - 2
Certificazione	DoP-0612

dati tecnici viti TBT ZG WCS022.... Ø 6 mm

Diametro	d	mm	6
Lunghezza	L	mm	180-300
Momento di snervamento	$M_{v,k}$	Nmm	8540
Resistenza a estrazione	$f_{ax,k}$	N/mm ²	17,85 ¹⁾
Resistenza caratteristica alla penetrazione della testa	$f_{head,k}$	N/mm ²	24,74 ³⁾
Resistenza caratteristica a trazione	$f_{tens,k}$	N/mm ²	13,31
Resistenza caratteristica a torsione	$f_{tor,k}/R_{tor,k}$	N/mm ²	3,76

¹⁾ p_k [kg/m³] 350

³⁾ p_k [kg/m³] 380



Cod. 504243005312
BI INSERTO Tx 30 mm25



Cod. 504243005427
BI INSERTO Tx 30 mm50

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di viti per carpenteria TBT in acciaio al carbonio zincate bianche Ø 6x200 mm codice WCS0220602000 per il fissaggio legno/legno complete di certificazione.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.