

BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel. $+39\ 0445\ 480220$ - Fax $+39\ 0445\ 489070$

www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it



BI VITE PER LEGNO TBT T30 ZG 6 X 280

Descrizione

Vite per carpenteria con testa bombata tonda zincata gialla con caratteristiche geometriche distintive per un facile avvitamento su qualsiasi elemento in legno. La punta perforante con filetto mordente e la fresa a fine filetto riducono notevolmente la forza necessaria per avvitare.





dati tecnici viti TBT ZG WCS022.... Ø 6 mm

Diameto	d	mm	6
Lunghezza	L	mm	180-300
Momento di snervamento	$M_{v,k}$	Nmm	8540
Resistenza a estrazione	f _{ax,k}	N/mm ²	17,85 ¹⁾
Resistenza caratteristica alla penetrazione della	_	N/mm ²	24,74 ³⁾
testa	f _{head,k}	N/mm ⁻	24,74
Resitenza caratteristica a trazione	f _{tens,k}	N/mm ²	13,31
Resistenza caratteristica a torsione	f _{tor k} /R _{tor k}	N/mm ²	3,76

¹⁾ p_k [kg/m³] 350



Caratteristiche

Ø 6 mm
Lunghezza 280 mm
Lunghezza filetto 80 mm

Tipo testa testa bombata tonda

Inserto Tx 30

Materiale acciaio al carbonio Finitura zincata gialla

Classe di servizio 1 - 2 Certificazione DoP-0612



Cod. 504243005312 BI INSERTO Tx 30 mm25



Cod. 504243005427BI INSERTO Tx 30 mm50

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di viti per carpenteria TBT in acciaio al carbonio zincate bianche Ø 6x280 mm codice WCS0220602800 per il fissaggio legno/legno complete di certificazione.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.

 $^{^{3)}} p_k [kg/m^3] 380$