



BI VITE PER LEGNO TSP T20 ZG 4 X 40

Descrizione

Vite per carpenteria con testa svasata piana zincata con caratteristiche geometriche distintive per un facile avvvitamento su qualsiasi elemento in legno. La punta perforante con filetto mordente e la fresa a fine filetto riducono notevolmente la forza necessaria per avvvitare. Conforme alla norma EN 14592.



Cod. WCS1220400400

Scatola 1000 pz



Caratteristiche

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Ø | 4,0 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Lunghezza filetto | 24 mm |
| Tipo testa | testa svasata piana |
| Ø Testa | 8 mm |
| Inserto | Tx 20 |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | zincato giallo |
| Classe di servizio | 1 - 2 |
| Certificazione | DOP-0622 |

dati tecnici viti TSP ZG WCS122.... Ø 4 mm

| | d | mm | 4 |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Diametro | d | mm | 4 |
| Lunghezza | L | mm | 40-60 |
| Momento di snervamento | $M_{y,k}$ | Nmm | 2220 |
| Resistenza a estrazione | $f_{ax,k}$ | N/mm ² | 12,4 ¹⁾ |
| Resistenza caratteristica alla penetrazione della testa | $f_{head,k}$ | N/mm ² | 13,9 ³⁾ |
| Resistenza caratteristica a trazione | $f_{tens,k}$ | N/mm ² | 5,1 |
| Resistenza caratteristica a torsione | $f_{tor,k}/R_{tor,k}$ | Nm/Nm | 4,9 |
| ¹⁾ ρ_k [kg/m ³] | | | 350 |
| ³⁾ ρ_k [kg/m ³] | | | 380 |



Cod. 504243005306
BI INSERTO Tx 20 mm25



Cod. 504243005418
BI INSERTO Tx 20 mm50

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di viti per carpenteria TSP in acciaio al carbonio zincate gialle Ø 4,0 mm x 40 mm codice WCS1220400400 per il fissaggio legno/legno complete di certificazione,

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.