**BORGA ITALIA SRL**
Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia
Tel. +39 0445 480220 - Fax +39 0445 489070
www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it

# BI VITE PER LEGNO TSP T30 ZG 6 X 80



### Descrizione

Vite per carpenteria con testa svasata piana zincata con caratteristiche geometriche distintive per un facile avvitamento su qualsiasi elemento in legno. La punta perforante con filetto mordente e la fresa a fine filetto riducono notevolmente la forza necessaria per avvitare. Conforme alla norma EN 14592.

**Cod. WCS1220600800** **Scatola 100 pz**



### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Ø** | 6,0 mm |
| **Lunghezza** | 80 mm |
| **Lunghezza filetto** | 40 mm |
| **Tipo testa** | testa svasata piana |
| **Ø Testa** | 11 mm |
| **Inserto** | Tx 30 |
| **Materiale** | acciaio al carbonio |
| **Finitura** | zincato giallo |
| **Classe di servizio** | 1 – 2 |
| **Certificazione** | DOP-0622 |

**dati tecnici viti TSP ZG WCS122.... Ø 6 mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diametro | d | mm | **6** |
| Lunghezza | L | mm | 70-80 |
| Momento di snervamento | $M_{y,k}$ | Nmm | 9300 |
| Resistenza a estrazione | $f_{ax,k}$ | N/mm$^2$ | 13,9 [1)] |
| Resistenza caratteristica alla penetrazione della testa | $f_{head,k}$ | N/mm$^2$ | 10,0 [3)] |
| Resistenza caratteristica a trazione | $f_{tens,k}$ | N/mm$^2$ | 13,6 |
| Resistenza caratteristica a torsione | $f_{tor,k}/R_{tor,k}$ | Nm/Nm | 3,6 |

[1)] $\rho_k$ [kg/m$^3$] 350
[3)] $\rho_k$ [kg/m$^3$] 380



**Cod. BMV1220600002**
SOTTOVITE STAMPATA D. 6 x 21 ZG



**Cod. 504243005312**
BI INSERTO Tx 30 mm25



**Cod. 504243005427**
BI INSERTO Tx 30 mm50

**Voce di Capitolato**
Fornitura e posa in opera di viti per carpenteria TSP in acciaio al carbonio zincate gialle Ø 6,0 mm x 80 mm codice WCS1220600800 per il fissaggio legno/legno complete di certificazione,

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*

*Reg. Imp. VI C.F e P.IVA 04206700249*
*REA VI 38790 - Cod Ident. UE IT 0420670024*