**BORGA ITALIA SRL**
Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia
Tel. +39 0445 480220 - Fax +39 0445 489070
www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it

# BI VITE PER LEGNO TSP T40 ZG 10 X 400



## Descrizione

Vite per carpenteria con testa svasata piana zincata con caratteristiche geometriche distintive per un facile avvitamento su qualsiasi elemento in legno. La punta perforante con filetto mordente e la fresa a fine filetto riducono notevolmente la forza necessaria per avvitare. Conforme alla norma EN 14592.

**Cod. WCS1221004000** **Scatola 25 pz**



## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Ø** | 10,0 mm |
| **Lunghezza** | 400 mm |
| **Lunghezza filetto** | 80 mm |
| **Tipo testa** | testa svasata piana |
| **Ø Testa** | 18 mm |
| **Inserto** | Tx 40 |
| **Materiale** | acciaio al carbonio |
| **Finitura** | zincato giallo |
| **Classe di servizio** | 1 – 2 |
| **Certificazione** | DOP-0622 |

**dati tecnici viti TSP ZG WCS122.... Ø 10 mm**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diametro | d | mm | **10** |
| Lunghezza | L | mm | 120-400 |
| Momento di snervamento | $M_{y,k}$ | Nmm | 36000 |
| Resistenza a estrazione | $f_{ax,k}$ | N/mm$^2$ | 12,1 [2)] |
| Resistenza caratteristica alla penetrazione della testa | $f_{head,k}$ | N/mm$^2$ | 17,6 [4)] |
| Resistenza caratteristica a trazione | $f_{tens,k}$ | N/mm$^2$ | 23,8 |
| Resistenza caratteristica a torsione | $f_{tor,k}/R_{tor,k}$ | Nm/Nm | 2,1 |

[2)] $\rho_k$ [kg/m$^3$] 450
[4)] $\rho_k$ [kg/m$^3$] 515



**Cod. BMV1221000002**
SOTTOVITE STAMPATA D.10 x 36 ZG



**Cod. 504243005315**
BI INSERTO Tx 40 mm25



**Cod. 504243005430**
BI INSERTO Tx 40 mm50

**Voce di Capitolato**
Fornitura e posa in opera di viti per carpenteria TSP in acciaio al carbonio zincate gialle Ø 10,0 mm x 400 mm codice WCS1221004000 per il fissaggio legno/legno complete di certificazione,

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*

*Reg. Imp. VI C.F e P.IVA 04206700249*
*REA VI 38790 - Cod Ident. UE IT 0420670024*