

BI VITE LEGNO TT/FIL TC T30 ZG 6 X 300

Descrizione

La vite per carpenteria a tutto filetto con testa cilindrica risultato di approfonditi studi di ingegneria edile nella costruzione di strutture in legno. Tale vite consente l'impiego della vite per la connessione di elementi in legno con funzione portante, siano essi ortogonali tra loro che con angoli di attacco diversi.




Caratteristiche

Ø	6 mm
Lunghezza	300 mm
Tipo testa	cilindrica
Inserto	Tx 30
Materiale	acciaio al carbonio
Finitura	zincata
Certificazione	DoP-0632
Classe di servizio	1 - 2

Cod. WCS6220603007

Scatola 100



dati tecnici viti TC WCS622.... Ø 6 mm

Diametro	d	mm	10
Lunghezza	L	mm	100/280
Momento di snervamento	$M_{y,k}$	Nmm	11370
Resistenza a estrazione	$f_{ax,k}$	N/mm ²	16,95 ²⁾
Resistenza caratteristica alla penetrazione della testa	$f_{head,k}$	N/mm ²	27,16 ¹⁾
Resistenza caratteristica a trazione	$f_{tens,k}$	N/mm ²	12,8
Resistenza caratteristica a torsione	$f_{tor,k}/R_{tor,k}$	Nm/Nm	5,5

¹⁾ ρ_k [kg/m³] 350

²⁾ ρ_k [kg/m³] 380



Cod. 504243005312
BI INSERTO Tx 30 mm25



Cod. 504243005427
BI INSERTO Tx 30 mm50

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di viti per carpenteria filetto totale TC in acciaio al carbonio zincate Ø 6x300 mm codice WCS6220603007 per il fissaggio legno/legno complete di certificazione.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.